

## Kanbanregale / Schrägbodenregale

### „Das klassische Warenbereitstellregal im FiFo – Verfahren“

Auf den schräggestellten, verzinkten Fachböden unserer Kanbanregale können die Lagergüter in Position rutschen – fertig zur Entnahme! Mit den MULTIplus150 Fachböden bieten unsere Kanban- und Schrägbodenregale zudem ein hervorragendes Verhältnis von Belastbarkeit und Kapazität. Wir bieten Ihnen diesen Klassiker im First in – First out – Verfahren mit unterschiedlichen Fachbreiten, Regaltiefen und -höhen sowie passendem Zubehör an.



#### Eigenschaften

- 8 MULTIplus150 Fachböden, davon 7 schräge Ebenen mit 14° Neigung und 1 gerader Ebene
- Optional mit je 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen (bei Breite 1.000 mm) oder 7 Trennführungen, 2 Seitenführungen (bei Breite 1.300 mm)
- ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längsriegel
- T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln

#### Nutzen

- ideal für „First-in-first-out“-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann
- optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster)
- direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- vorderer Längsriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware

#### Technische Daten

- Erhältliche Regaltiefen: 500 mm, 600 mm, 800 mm
- Standard-Fachbreite: 1.000 mm (Auf Anfrage sind auch die Fachbreiten 750 und 1.300 mm erhältlich)
- Standard-Regalhöhe: 2.000 mm (Weitere Regalhöhen auf Anfrage erhältlich)
- Farbe Regalrahmen: verzinkt (Auf Anfrage auch in lichtgrau, **feuerrot**, **enzianblau** und **schwarz** erhältlich)
- Standard-Farbe Fachböden: verzinkt
- Standard-Farbe Längsriegel: RAL 7035 lichtgrau

