

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik

## Angebotsanfrage Palettenregal für den Innenbereich

Bitte tragen Sie Ihre Anfrage in das Formular ein. Wenn möglich, fügen Sie eine Skizze hinzu, damit helfen Sie uns, Ihre Anfrage schneller & präziser zu bearbeiten.

### Ihre Kontaktdaten:

Firma: .....  
 Ansprechpartner: .....  
 Straße / Nr.: .....  
 PLZ / Ort: .....  
 Telefon: .....  
 E-Mail: .....



Anzahl der Regale: \_\_\_\_ Stück

Bauweise:  Einzelzeile  Doppelzeile (Abstand 200 mm)

Regalhöhe:  2.000 mm  2.500 mm  3.000 mm  3.500 mm  
 4.000 mm  4.500 mm  5.000 mm  5.500 mm  
 6.000 mm  6.500 mm  7.000 mm  \_\_\_\_\_ mm

Regaltiefe:  1.100 mm (Längseinlagerung)  800 mm (Quereinlagerung)

Länge Regalzeile: \_\_\_\_ x Feldbreite 950 mm \_\_\_\_ x Feldbreite 1.825 mm \_\_\_\_ x Feldbreite 2.225 mm  
 \_\_\_\_ x Feldbreite 2.700 mm \_\_\_\_ x Feldbreite 3.300 mm \_\_\_\_ x Feldbreite 3.600 mm

Alternativ max. Gesamtlänge: \_\_\_\_\_ mm

Anzahl Holmebenen/Feld: \_\_\_\_\_ Stück (ohne Bodenebene)

Maximales Gewicht je eingelagerte Palette:  500 kg  1.000 kg  \_\_\_\_\_ kg

max. Fachhöhe: \_\_\_\_\_ mm (max. Abstand zwischen Fußboden und 1. Ebene, bzw. zwischen den Ebenen)

Beschaffenheit des Bodens:  Betonboden (mind. C 20/25, mind. 200 mm Betonstärke)  
 ist magnesithaltig (Stahl muss gegen Korrosion geschützt werden)  
 sonstiger Untergrund:

Zubehör:  Rückwandgitter  Gitterrosteinlagen  Durchschubsicherungen  
 Rammschutzecken  Holzeinlagen  Sonstiges:

Montage:  mit  ohne

**Gerne unterstützen wir Sie auch persönlich bei der Planung Ihrer Regalanlagen!  
 Bitte setzen Sie sich dafür direkt mit uns in Verbindung.**